

DIAPRO
MARINE
UNE MARQUE DE **ALMRED**



SOLUTION, INNOVATION, SERVICE

TRAITEMENT DES EAUX
DÉPOLLUTION
PROPRETÉ & MAINTENANCE

TRAITEMENT DES EAUX

TRAITEMENT CHAUDIÈRES

DIAPROSIM™ B115

Alcalinisant et dispersant chaudières toute pression

Jerrican de 25kg / Fût de 250kg

DIAPROSIM™ CIP0

Régulation du pH et contrôle de la dureté

Seau de 25kg

DIAPROSIM™ VN11

Inhibiteur de corrosion pour les lignes de retour condensats

Jerrican de 20kg / Fût de 200kg

DIAPROSIM™ 820 / 830 / 840

Réducteur d'oxygène pour chaudières basse et moyenne pression

Jerrican de 25kg

DIAPROSIM™ B120 / B130

Réducteur d'oxygène chaudières moyenne et haute pression (sans hydrazine)

Jerrican de 20kg / Fût de 200kg

TRAITEMENT CIRCUITS FERMÉS / MOTEURS DIESEL

DIAPROSIM™ RD15 / RD30 (liquide) ou RD11 (poudre) *

Inhibiteur de corrosion à base de nitrite circuits fermés, circuits eau glacée et moteurs Diesel

Jerrican 80Kg/25Kg / Fût 200Kg/250Kg

Seau de 25Kg

DIAPROSIM™ RD25 *

Inhibiteur de corrosion et d'entartrage circuits fermés et moteurs Diesel (Protection de l'aluminium)

Jerrican de 25kg / Fût de 250kg

DIAPROSIM™ EC10N

Inhibiteur de corrosion et d'entartrage circuits fermés

Jerrican de 25kg / Fût de 250kg

DIAPROSIM™ RDH

Antigel avec inhibiteur pour circuits fermés et moteurs Diesels

Fût de 60kg / Fût de 225kg

* *Recommandé par les fabricants moteurs*

*Sélection de produits non exhaustive.
Nous consulter pour plus d'informations.*





TRAITEMENT DES EAUX

TRAITEMENT EVAPORATEURS / EAU DE MER

DIAPROSIM™ B113

Traitement anti-tartre anti-mousse évaporateurs eau de mer

Jerrican de 20kg / Fût de 200kg

TRAITEMENT OSMOSE INVERSE

DIAPROSIM™ RO-A

EN COMPLÉMENT DE RO-B

Nettoyant acide membrane d'osmose inverse

Jerrican de 20kg

DIAPROSIM™ RO-B

EN COMPLÉMENT DE RO-A

Nettoyant alcalin membrane d'osmose inverse

Jerrican de 25kg

DIAPROSIM™ RO-113

Antitartre pour membrane d'osmose inverse

Jerrican de 20kg / Fût de 200kg

NETTOYAGE ACIDE

DIAPROSIM™ RD13

Nettoyant des appareils entartrés

Seau de 25kg

DIAPROSIM™ DH32

Dérouillant

Jerrican de 25kg

DIAPROSIM™ DH9

Acide Chlorhydrique

Jerrican de 25kg

MATÉRIEL

- Postes de production eau machine :
Poche de filtration – adoucisseur
- Poste de neutralisation
et de minéralisation :
Filtre de neutralisation / minéralisation
- Poste de chloration
- Etc.

BIOCIDE

DIAPROSIM™ FB9A3

Algicide et bactéricide pour circuits fermés, ouverts et semi-ouverts (Ammonium quaternaire)

Jerrican de 20kg / Fût de 200kg

APPLICATIONS SPECIFIQUES

DIAPROSIM™ DPL50

Inhibiteur de corrosion
Eaux chaudes sanitaires – eaux potables

Jerrican de 25kg / Fût de 250kg

DIAPROSIM™ TSB

Antimousse - Protection des chaudières

Jerrican de 20kg



CONSOMMABLES

MINÉRALITE

Reminéralisation des eaux potables
Elimination du Fer - plomb

Sac de 25kg

NEUTRALITE

Neutralisation du pH de l'eau distillée avant distribution dans les circuits d'eau potable

Sac de 25kg

RÉSINES ÉCHANGEUSES D'IONS

Traitement des eaux potables
Lit mélangé

Sac de 25 Litres

*Sélection de produits non exhaustive.
Nous consulter pour plus d'informations.*



DÉPOLLUTION

ABSORBANTS

ROULEAUX, SIMPLE, BLANC

Rouleaux, Structure monocouche à forte capacité d'absorption, blanc hydrocarbures. Simple épaisseur.

- Carton de 2 rouleaux. Rouleau de 0,40mx60m
Prédécoupés en largeur
Pouvoir d'absorption : 162L (AFNOR)
- Carton de 1 rouleau. Rouleau de 0,80mx60m
Prédécoupés en largeur et longueur
Pouvoir d'absorption : 162L (AFNOR)
- Sac de 2 rouleaux. Rouleau de 0,40mx60m
Sans prédécoupe
Pouvoir d'absorption : 162L (AFNOR)
- Sac de 1 rouleau. Rouleau de 0,80mx60m
Sans prédécoupe
Pouvoir d'absorption : 162L (AFNOR)

ROULEAUX, DOUBLE, BLANC

Rouleaux, Structure monocouche à forte capacité d'absorption, blanc hydrocarbures. Double épaisseur.

- Carton de 2 rouleaux. Rouleau de 0,40mx40m
Prédécoupés en largeur
Pouvoir d'absorption : 180L (AFNOR)
- Carton de 1 rouleau. Rouleau de 0,80mx40m
Prédécoupés en largeur et longueur
Pouvoir d'absorption : 180L (AFNOR)
- Sac de 2 rouleaux. Rouleau de 0,40mx40m
Sans prédécoupe
Pouvoir d'absorption : 180L (AFNOR)
- Sac de 1 rouleau. Rouleau de 0,80mx40m
Sans prédécoupe
Pouvoir d'absorption : 180L (AFNOR)

FEUILLES, SIMPLE, BLANC

Structure mono couche à forte capacité d'absorption, blanc hydrocarbures. Simple épaisseur. Prédécoupé en largeur

- Sac de 50 feuilles. Feuilles de 40x50cm
Pouvoir d'absorption : 34L (AFNOR)
- Carton de 200 feuilles. Feuilles de 40x50cm
Pouvoir d'absorption : 135L (AFNOR)
- Carton de 4 paquets de 50 feuilles.
Feuilles de 40x50cm.
Pouvoir d'absorption : 135L (AFNOR)

FEUILLES, DOUBLE, BLANC

Feuilles, Structure mono couche à forte capacité d'absorption, blanc hydrocarbures. Double épaisseur. Prédécoupé en largeur

- Carton de 100 feuilles. Feuilles de 40x50cm
pouvoir d'absorption : 113L (AFNOR)
- Carton de 2 paquets de 50 feuilles.
Feuilles de 40x50cm.
Pouvoir d'absorption : 113L (AFNOR)
- Sac de 100 feuilles. Feuilles de 30x30cm.
Pouvoir d'absorption : 51L (AFNOR)

BARRAGES PURE FIBRE

- Pouvoir d'absorption : 252L (AFNOR)
Ø 13cmx3m, sac de 4 barrages
- Pouvoir d'absorption : 210L (AFNOR)
Ø 13cmx5m, sac de 2 barrages
- Pouvoir d'absorption : 396L (AFNOR)
Ø 20cmx3m, sac de 4 barrages
- Pouvoir d'absorption : 330L (AFNOR)
Ø 20cmx5m, sac de 2 barrages

BOUDINS EN FLOCONS

- Pouvoir d'absorption : 106L (AFNOR)
Ø 8cmx1,20m, Carton de 20 boudins
- Pouvoir d'absorption : 106L (AFNOR)
Ø 8cmx3m, Carton de 8 boudins
- Pouvoir d'absorption : 79L (AFNOR)
Ø 8cmx18m, Carton de 1 boudin

TERRE DE DIATOMÉE CALCINÉE

- Sac de 20kg
- Seau de 15kg

*Sélection de produits non-exhaustive.
Nous consulter pour plus d'informations.*





DÉPOLLUTION

BARRAGE DE CONFINEMENT

.....

FLOTTEURS CYLINDRIQUES

- Barrage de confinement à flotteurs cylindriques. Mousse à cellules fermées ronde avec tissu polyester enduit PVC. Hauteur totale 450 mm. Tirant d'air 150 mm + tirant d'eau 300 mm. Connecteurs ASTM en aluminium de type Z aux extrémités, chaîne de lestage en bas de jupe. Longueur 25 m, Couleur orange, poids pour 1 m : 3,2 kg, poids total 80 kg.
 - Barrage de confinement à flotteurs cylindriques. Mousse à cellules fermées ronde avec tissu polyester enduit PVC. Hauteur totale 600 mm. Tirant d'air 250 mm + tirant d'eau 350 mm. Connecteurs ASTM en aluminium de type Z aux extrémités, chaîne de lestage en bas de jupe. Longueur 25 m, Couleur orange, poids pour 1 m : 4,1 kg, poids total 102,5 kg.
-

RIDEAU PLAT

- Barrage de confinement de type rideau plat. Mousse à cellules fermées de faible épaisseur avec tissu polyester enduit PVC. Hauteur totale 450 mm. Tirant d'air 150 mm + tirant d'eau 300 mm. Longueur 25 m. Connecteurs ASTM en aluminium de type Z aux extrémités, chaîne de lestage en bas de jupe. Couleur orange, poids pour 1 m : 2,7 kg, poids total 67,5 kg
- Barrage de confinement de type rideau plat. Mousse à cellules fermées de faible épaisseur avec tissu polyester enduit PVC. Hauteur totale 650 mm. Tirant d'air 250 mm + tirant d'eau 400 mm. Connecteurs ASTM en aluminium de type Z aux extrémités, chaîne de lestage en bas de jupe. Longueur : 25 m. Couleur orange, poids pour 1 m : 3,9 kg, poids total 97,5 kg.

SPILL KIT

.....

SPILL KIT 50L

- contenant :
- 35 feuilles double épaisseur 40x50cm
 - 2 boudins 8cmx1,20m
 - 10 feuilles d'essuyage 32x38cm
 - 1 paire de gants nitrile
 - 2 sacs de récupération 50L
- en Sac housse PVC transparente (560x460x220cm)
 - en Caisse opaque robuste (580x390x330mm)
-

SPILL KIT 100L

- contenant :
- 50 feuilles double épaisseur 40x50cm
 - 2 boudins 8cmx3m
 - 2 coussins 40x40cm
 - 15 feuilles d'essuyage 32x38cm
 - 1 paire de gants nitrile
 - 1 paire de lunettes
 - 2 sacs de récupération 100L
- en Fût de 120 litres PE à ouverture totale (492x800mm hauteur)
 - en Box plastique vert rigide 185L (842x602x660mm hauteur)
 - en Conteneur 2 roues 120L (480x540x940mm hauteur)
 - en Armoire de stockage PE avec serrure (545x440x990mm hauteur)
-



PROPRETÉ & MAINTENANCE

DÉTERGENTS

DT DAILYSAFE

Détergent multi-usages pour nettoyage fréquent, ininflammables, pour tous matériaux, biodégradable, sans composés toxiques, sans solvants, application ultra-sonic aussi. pH pur : 11, bleu, parfum : pin

Bidon 5kg / Bidon 20kg / Fût 200kg

DT ENVIRO CLEANER

Détergent multi-usages, ininflammable, biodégradable > 90%, 22% matières actives. Peu à fortement moussant, pH pur : 12,8, rose, sans parfum

Bidon 5kg / Bidon 20kg / Fût 200kg

DT NET

Détergent multi-usages, multi-supports, agro-alimentaire. Peu à fortement moussant, pH pur : 13,6, jaune, parfum : menthe fraîche

Bidon 5kg / Bidon 20kg / Fût 200kg

DT MECALUB

Détergent dégraissant mécanique, biodégradable > 90%, anti-corrosion. Peu à fortement moussant, pH pur : 13,2, rose, sans parfum

Bidon 5kg / Bidon 20kg / Fût 200kg

DT HP

Détergent dégraissant concentré spécial nettoyage difficile, 40% matières actives. Non moussant, pH pur : 13,7, bleu, parfum : menthol

Bidon 5kg / Bidon 20kg / Fût 200kg

DT BIOSUR HD

Détergent surconcentré polyvalent de sécurité, biodégradable > à 90%. Sans pictogramme (CLP)

Bidon 5kg / Bidon 20kg / Fût 200kg

DÉGRAISSANTS

DG BIORIG

Dégraissant solvanté d'origine végétale, émulsionnable, sans COV, spécial plateforme (Rigwash). Émulsionnable. Indice KB > 180. Point-éclair vase clos > 170°C, Biodégradable 100%

Bidon 5L / Bidon 20L / Fût 200L

DG SOLVELEC

Dégraissant solvanté diélectrique vrac, sans benzène, aromatiques, chlore ni glycol. Insoluble. Indice KB : 36, Point-éclair vase clos : 64°C, vitesse d'évaporation : 110', tension de claquage : 63 000V

Bidon 5L / Bidon 20L / Fût 200L

DG MULTISOLV

Dégraissant solvanté multi-usages à vitesse d'évaporation rapide, sans benzène, aromatiques, chlore ni glycol. Partiellement soluble. Indice KB : 90, Point éclair vase clos : 24°C, vitesse d'évaporation : 9'

Bidon 5L / Bidon 20L / Fût 200L

DG DEWATERING

Dégraissant solvanté à "effet dewatering". Non soluble. Indice KB : 52, Point éclair vase clos : 58°C, vitesse d'évaporation : 80', tension de claquage : 60 000V

Bidon 5L / Bidon 20L / Fût 200L

DG MOTORSOLV

Dégraissant solvanté "spécial moteur" à base de Terpènes de pin, sans benzène, chlore ni glycol. Émulsionnable. Indice KB : 90, Point éclair vase clos : 62°C, vitesse d'évaporation : 110'

Bidon 5L / Tonnelet 25L / Fût 200L

DG CARBONSOLV

Dégraissant solvanté nettoyant à pouvoir solvant renforcé. Spécial nettoyage difficile : élimination de graisse calcinées, flux de soudure calophane, traces de carbone, etc. Partiellement soluble. Indice KB : 117, Point éclair vase clos : (non mesurable), Vitesse d'évaporation : 15'

Bidon 5L / Tonnelet 25L / Fût 200L

DG CLEANSOLV

Dégraissant solvanté émulsionnable spécial nettoyage de brûleurs et corps de chauffe. Émulsionnable. Indice KB : 215, Point éclair vase clos : 46°C, vitesse d'évaporation : 18'

Bidon 5L / Bidon 20L / Fût 200L

PROTECTION MÉTAL

D-ROUILLE

Convertisseur de rouille
Bidon 5L

PROTECTSOLV

Protecteur huileux anticorrosion en milieu marin, -50°C à +40°C. Non soluble, Point éclair vase clos : 64°C, Protection anti-corrosion (test au brouillard salin : NFX 41002 : 120h) tension de claquage : 60 000V

Bidon 5L / Bidon 20L / Fût 200L

PROTECTION MOTEUR GASOIL

AF 1374 BIO

Traitement bactéricide de protection des hydrocarbures moyens (gasoil, fuel, kérosène)

Bidon 5L / Fût 30L / Fût 200L

DÉGRIPPANTS - PÂTES DE MONTAGE

DEGRIP TEF

Dégrissant Téflon - aérosols
Aérosol 650ml

DEGRIP ENVIRO10

Dégrissant Biodégradable, sans COV, 10 fonctions, formulés sur des bases végétales - aérosols

Aérosol 650ml

ALUPATE

Pâte de montage Aluminium
Aérosol 650ml



DIAPRO MARINE

UNE MARQUE DE **ALMRED**



**PROPRETÉ & MAINTENANCE
DÉPOLLUTION
TRAITEMENT DES EAUX**

VOTRE CONTACT

+33 (0)3 80 97 36 29

diapromarine@almred.com

www.almred.com

..... solution, innovation, service

ALMRED
GRUPPE ALM INTERNATIONAL

Siège social : 74-76 rue du Bourg Voisin - 21 140 - Semur en Auxois - FRANCE - Tél. : +33 (0) 3 80 97 36 29 - Fax : +33 (0) 3 80 96 54 18 - info@almred.com - www.almred.com
Siret : 815 245 329 00025 Dijon - APE : 4690Z - N° de TVA intracommunautaire : FR18 815245329 - Capital : 1 048 000 €